

### ISOLEMENT / SINGLE PHASE ISOLATING


TENSION PRIMAIRE : 400 V - 230 V | SECONDAIRE : 230 V



NU / Without housing

| PUISSANCE<br>(KVA)<br>Power | RÉF.<br>Ref. | BORNE (MM <sup>2</sup> ) |                   | ENCOMBREMENT (MM) |             |            | FIXATION (MM) |            |                       | PERTES<br>FER<br>(W)<br>Core<br>losses | PERTES<br>JOULE<br>(W)<br>Joule<br>losses | UCC<br>(%)<br>Ucc | MASSE<br>(KG)<br>Weight | COURANT<br>D'APPEL<br>(IN)<br>Inrush<br>current |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------------|---|
|                             |              | PRIM.<br>Primary         | SEC.<br>Secondary | L<br>Width        | H<br>Height | P<br>Depth | I<br>Width    | P<br>Depth | d. Perçage<br>d. Hole |  |   |                   |                         |   |
| 0,63                        | C61120       | 2.5                      | 2.5               | 150               | 140         | 161        | 120           | 136        | 6                     | 18                                     | 29  | < 5               | 11                      | < 35  |
| 1                           | C61122       | 2.5                      | 2.5               | 150               | 140         | 191        | 120           | 166        | 6                     | 26                                     | 46  | < 5               | 15                      | < 29  |
| 1,6                         | C61124       | 2.5                      | 2.5               | 180               | 160         | 200        | 150           | 160        | 6                     | 40                                     | 56  | < 4               | 23                      | < 28  |
| 2,5                         | C61126       | 10                       | 10                | 240               | 210         | 200        | 200           | 150        | 8                     | 58                                     | 87  | < 4               | 30                      | < 30  |
| 3                           | A61128       | 16                       | 16                | 240               | 210         | 230        | 200           | 180        | 8                     | 78                                     | 111                                       | < 4               | 40                      | < 35  |
| 4                           | A61130       | 16                       | 16                | 240               | 210         | 260        | 200           | 210        | 8                     | 97                                     | 132                                       | < 4               | 49                      | < 38  |
| 5                           | A61132       | 16                       | 35                | 240               | 210         | 280        | 200           | 230        | 8                     | 110                                    | 165                                       | < 4               | 64                      | < 36  |
| 6,3                         | A61134       | 10                       | 10                | 320               | 450         | 240        | 210           | 140        | 8                     | 79                                     | 405                                       | < 6               | 46                      | < 8   |
| 8                           | A61136       | 10                       | 16                | 320               | 450         | 270        | 210           | 170        | 8                     | 109                                    | 456                                       | < 4               | 60                      | < 8   |
| 10                          | A61138       | 16                       | 16                | 350               | 480         | 242        | 240           | 152        | 8                     | 107                                    | 490                                       | < 5               | 64                      | < 6   |
| 12,5                        | A61140       | 16                       | 25                | 350               | 450         | 260        | 210           | 170        | 8                     | 136                                    | 551                                       | < 5               | 76                      | < 6   |
| 16                          | A61142       | 16                       | 35                | 350               | 480         | 280        | 240           | 190        | 8                     | 156                                    | 685                                       | < 4               | 88                      | < 6   |
| 20                          | A61144       | 35                       | 50                | 350               | 480         | 300        | 240           | 210        | 8                     | 182                                    | 730                                       | < 4               | 101                     | < 6   |
| 25                          | A61146       | 50                       | 50                | 580               | 700         | 550        | 360           | 520        | 12                    | 175                                    | 1470                                      | < 4               | 122                     | < 6   |

### I SCHÉMAS DE MONTAGE / MOUNTING SCHEME



Nu / Without housing

### I CARACTÉRISTIQUES

- Tension primaire : 400 V - 230 V
- Tension secondaire : 230 V
- Tension d'isolement entre enroulements : 3 000 V
- Tension d'isolement entre enroulements et masse : 3 000 V
- Toutes les caractéristiques de ce produit page 27.

### I CHARACTERISTICS

- Primary voltage : 400 V - 230 V
- Secondary voltage : 230 V
- For any further information, please look at the general characteristics of isolating transformers page 27.



# TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS

SINGLE PHASE TRANSFORMERS

ISOLEMENT / SINGLE PHASE ISOLATING


TENSION PRIMAIRE : 400 V - 230 V | SECONDAIRE : 230 V



COFFRET IP23 / IP23 housing

| PUISANCE<br>(KVA)<br>Power | RÉF.<br>Ref. | BORNE (MM <sup>2</sup> ) |                   | ENCOMBREMENT (MM) |             |            | FIXATION (MM) |            |                       | PERTES<br>FER<br>(W)<br>Core<br>losses | PERTES<br>JOULE<br>(W)<br>Joule<br>losses | UCC<br>(%)<br>Ucc | MASSE<br>(KG)<br>Weight | COURANT<br>D'APPEL<br>(IN)<br>Inrush<br>current |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------------|---|
|                            |              | PRIM.<br>Primary         | SEC.<br>Secondary | L<br>Width        | H<br>Height | P<br>Depth | I<br>Width    | P<br>Depth | d. Perçage<br>d. Hole |  |   |                   |                         |   |
| 0,63                       | C61320       | 2.5                      | 2.5               | 290               | 255         | 300        | 120           | 270        | 10                    | 18                                     | 29  | < 5               | 16                      | < 35  |
| 1                          | C61322       | 2.5                      | 2.5               | 290               | 255         | 300        | 120           | 270        | 10                    | 26                                     | 46  | < 5               | 16                      | < 29  |
| 1,6                        | C61324       | 2.5                      | 2.5               | 290               | 255         | 300        | 150           | 270        | 10                    | 40                                     | 56  | < 4               | 28                      | < 28  |
| 2,5                        | C61326       | 10                       | 10                | 380               | 430         | 385        | 200           | 357        | 10                    | 58                                     | 87  | < 4               | 39                      | < 30  |
| 3                          | A61328       | 16                       | 16                | 380               | 430         | 385        | 200           | 355        | 10                    | 78                                     | 111                                       | < 4               | 49                      | < 35  |
| 4                          | A61330       | 16                       | 16                | 380               | 430         | 385        | 200           | 355        | 10                    | 88                                     | 132                                       | < 4               | 58                      | < 38  |
| 5                          | A61332       | 16                       | 35                | 380               | 430         | 385        | 200           | 355        | 10                    | 110                                    | 165                                       | < 4               | 64                      | < 36  |
| 6,3                        | A61334       | 10                       | 10                | 420               | 610         | 385        | 210           | 355        | 10                    | 79                                     | 405                                       | < 6               | 67                      | < 8   |
| 8                          | A61336       | 10                       | 16                | 420               | 610         | 385        | 210           | 357        | 10                    | 109                                    | 456                                       | < 5               | 72                      | < 8   |
| 10                         | A61338       | 16                       | 16                | 420               | 610         | 385        | 240           | 357        | 10                    | 107                                    | 490                                       | < 5               | 76                      | < 6   |
| 12,5                       | A61340       | 16                       | 25                | 420               | 610         | 385        | 240           | 357        | 10                    | 136                                    | 551                                       | < 5               | 87                      | < 6   |
| 16                         | A61342       | 16                       | 35                | 420               | 610         | 385        | 240           | 357        | 10                    | 156                                    | 685                                       | < 4               | 100                     | < 6   |
| 20                         | A61344       | 35                       | 50                | 420               | 610         | 385        | 240           | 357        | 12                    | 182                                    | 730                                       | < 4               | 115                     | < 6   |
| 25                         | A61346       | 50                       | 50                | 705               | 810         | 550        | 360           | 520        | 12                    | 175                                    | 1470                                      | < 4               | 137                     | < 6   |

## I SCHÉMAS DE MONTAGE / MOUNTING SCHEME



Coffret IP23 / IP23 housing

## I CARACTÉRISTIQUES

- Tension primaire : 400 V - 230 V
- Tension secondaire : 230 V
- Tension d'isolement entre enroulements : 3 000 V
- Tension d'isolement entre enroulements et masse : 3 000 V
- Toutes les caractéristiques de ce produit page 27.

## I CHARACTERISTICS

- Primary voltage : 400 V - 230 V
- Secondary voltage : 230 V
- For any further information, please look at the general characteristics of isolating transformers page 27.



EN STOCK



OPTIONS

TRANSFO. ÉCO

MONOPHASÉS

TRIPHASÉS

TRI-MOND

AUTOTRANSFO.

ALIMENTATIONS

SELS

SYSTÈMES

OPTIONS